

## Technische Daten Calonox 2

|   | Leica Calonox 2 Sight  | Leica Calonox 2 Sight LRF | Leica Calonox 2 View        | Leica Calonox 2 View LRF |
|---|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Lieferumfang  | Cordura Tragetasche, Ladekabel, Tenebraex Flip Cap, Trageriemen, Reinigungstuch, Kurzanleitung |                           |                             |                          |
| Sensortyp   | VOx  |                           |                             |                          |
| SensorgroÙe   | 640x480 Pixel  |                           |                             |                          |
| PixelgroÙe  | 12µm   |                           |                             |                          |
| Bildschirmtyp   | OLED   |                           |                             |                          |
| Bildschirmauflöschung   | 1280 x 960 Pixel   |                           |                             |                          |
| Bildwiederholfrequenz   | 60 Hz  |                           |                             |                          |
| Objektivbrennweite  | 42mm /1.1  |                           |                             |                          |
| Thermische Empfindlichkeit NETD                                   | < 40 mK  |                           |                             |                          |
| Optische Basisvergrößerung  | 1x   |                           | 2,5x                        |                          |
| Digitaler Zoomfaktor  | 1x/2x temporär   |                           | 1x/2x/3x/4x                 |                          |
| Sehfeld bei 1x Digitalzoom  | 10.3° x 7.7°<br>18 x 13,5 Meter/100 Meter  |                           |                             |                          |
| Dioptrienausgleich  | -  |                           | +/- 4 dpt                   |                          |
| Reichweite (berechnet für Objekt 1,8 m Standard nach TRM4 Modell) |  |                           |                             |                          |
| Erfassungs-Reichweite   | 2.210 Meter  |                           |                             |                          |
| Erkennungs-Reichweite   | 770 Meter  |                           |                             |                          |
| Identifizierungs-Reichweite                                       | 390 Meter  |                           |                             |                          |
| Reichweite Entfernungsmesser                                      | -  | Bis zu 1.200 Meter        | -                           | Bis zu 1.200 Meter       |
| Verstellung Absehenkorrektur                                      | Nicht notwendig  |                           |                             |                          |
| Videoausgang  | h.264 via USB-C  |                           |                             |                          |
| Videoaufzeichnung   | ja   |                           |                             |                          |
| Kabelanschluss  | USB-C  |                           |                             |                          |
| Drahtlosverbindung  | WiFi + Bluetooth®  |                           |                             |                          |
| Interner Speicher   | 32 GB  |                           |                             |                          |
| Schutzart   | IP 67, stickstoffgefüllt   |                           |                             |                          |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis 50°C   |                           |                             |                          |
| Betriebstemperatur (Akku laden)                                   | +10°C bis 30°C   |                           |                             |                          |
| Akkulaufzeit  | 10 Stunden   | 5-6 Stunden               | 10 Stunden                  | 5-6 Stunden              |
| Batterie  | 2x 2420 mA/h fest eingebaut  | 3500 mA/h fest eingebaut  | 2x 2420 mA/h fest eingebaut | 3500 mA/h fest eingebaut |
| Lademöglichkeiten   | USB-C, Stromnetz, Powerbank, Auto  |                           |                             |                          |
| Aufsatzgewinde  | M43x0.75   |                           | -                           |                          |

|   |                                       |                   |                  |                   |
|---|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Stativgewinde   | A ¼ DIN 4503 (¼"), M5-Standardgewinde |                   |                  |                   |
| Gehäusematerial   | Glasfaserverstärkter Kunststoff       |                   |                  |                   |
| Abmessungen (L/B/H)   | 139x90x<br>61 cm                      | 139x110x<br>61 cm | 139x90x<br>61 cm | 139x110x<br>61 cm |
| Gewicht (mit Akku)  | ca. 590 Gramm                         | ca. 650 Gramm     | ca. 590 Gramm    | ca. 650 Gramm     |
| Verschluss  | shutterless                           |                   |                  |                   |
| Zusatzmontage   | Picatinny                             |                   | -                |                   |
| Schussfestigkeit  | bis Kaliber .50                       |                   | -                |                   |
| <b>Zubehör</b>  |                                       |                   |                  |                   |
| Fernbedienung<br>(montierbarer Taster, LRF<br>oder Video bzw.<br>Schnappschuss) | 59083                                 |                   |                  |                   |

### Bestell-Nr.

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Leica Calonox 2 Sight     | 50511 |
| Leica Calonox 2 Sight LRF | 50510 |
| Leica Calonox 2 View      | 50513 |
| Leica Calonox 2 View LRF  | 50512 |