

K525i (Seitenverstellung links)

PROFI FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE



KAHLES

Das K525i vereint maximale optische Leistung und Präzision mit einzigartiger Handhabung und Ergonomie. Ein robustes Profi-Zielfernrohr mit wahlweiser Seitenverstellung links oder rechts, präzisen Leuchtabsehen in 1. Bildebene und einzigartigem TWIST GUARD Verdreheschutz.

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Maximale optische Leistung: Sehfeld, Kontrast und Abbildungsqualität
- Absolut zuverlässige Wiederholgenauigkeit und präzise, klar definierte Klicks
- Wahlweise Seitenverstellung links oder rechts
- Patentierte Parallaxenverstellung im Höhenturm integriert (20 m bis ∞)
- Innovativer TWIST GUARD Verdreheschutz (patentiert)
- Präzise Leuchtabsehen in 1. Bildebene

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Vergößerung: | 5 - 25 |
| Objektivdurchmesser: | 56 mm |
| Austrittspupille: | 9.5 - 2.3 mm |
| Augenabstand: | 95 mm |
| Sehfeld: | 7.1 - 1.5 m/100 m |
| Dioptrieausgleich: | +2 / -3.5 dpt |
| Dämmerungszahl (DIN 58388): | 16.7 - 37.4 |
| Treffpunktkorrektur/Klick: | .1 MRAD ¼ MOA |
| Verstellweg (H/S): | 2.9 / 1.3 m/100 m |
| Parallaxausgleich: | 20 m bis ∞ |
| Mittelrohrdurchmesser: | 34 mm |
| Länge: | 377 mm |
| Gewicht: | 970 g |
| Beleuchtet: | Ja |
| Garantie: | 10 Jahre |

FEATURES



1. Bildebene



Hauptrohrdurchmesser
34mm



Verstellrichtung CW oder
CCW



MOA oder MIL



Seitenverstellung links
oder rechts




Zero Stop




TWIST GUARD
Verdrehschutz


ABSEHEN / ABDECKMASSE




AMR




Mil4+




MOAK




MSR2/Ki



SKMR4



SKMR



TREMOR 3